
ATS1810

Carte relais 4 voies, piloté par les sorties "collecteur ouvert".

Présentation

La carte de relais à quatre voies fournit quatre relais unipolaires à double relais avec des bornes de connexion aux contacts communs (C), normalement ouverts (NO) et normalement fermés (NC). Les contacts de relais ont un courant nominal de 1 A de 0 à 30 VDC, qui se réduit à 300 mA à 48 VDC. S'ils sont montés sur un DGP, deux modules relais peuvent être connectés ensemble en guirlande pour fournir jusqu'à huit relais sur la série ATS120xE. Lorsqu'il est monté sur le panneau de commande ou sur une extension de quatre à huit portes/ascenseurs, un seul module de relais est autorisé.

Une LED est fournie pour chaque relais pour indiquer l'activation.



Détails

- Extension avec quatre sorties relais SPDT (NO-C-NC)
- Piloté par les sorties "collecteur ouvert"
- Branchement à l'aide d'un câble plat (inclus)
- Compatible avec Axon et Advisor Advanced

ATS1810

Carte relais 4 voies, piloté par les sorties "collecteur ouvert".

Spécifications techniques

General

Expander type	Ausgang Expander
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57