KAL714C

Adresowalny moduł linii bocznych, konwencjonalnych - 4 linie

Charakterystyka ogólna

Seria modułów KAL700 to kompletna rodzina urządzeń współpracująca z adresowalnymi centralami serii KFP-AF, wykorzystywana przede wszystkim do kontroli urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem wejść/wyjść oraz instalowana w obudowach o klasie środowiskowej IP55. Każda centrala umożliwia podłączenie na jednej pętli do 125 modułów oraz do 125 czujek o różnych adresach.

Moduły linii bocznych, konwencjonalnych serii KAL700

Moduł KAL710 umożliwia podłączenie jednej linii, zaś KAL714C do czterech linii konwencjonalnych do adresowalnego systemu sygnalizacji pożaru. Każda linia umożliwia podłączenie do 20 konwencjonalnych czujek lub do 32 konwencjonalnych ROP-ów.

Moduł KAL714C umożliwia zasilanie linii konwencjonalnych za pośrednictwem zewnętrznego źródła zasilania 24 VDC oraz przekazywanie stanu linii do centrali, zaś moduł KAL710 zapewnia możliwość wyboru sposobu zasilania – za pośrednictwem pętli lub zewnętrznego źródła zasilania. Dioda LED w każdym module sygnalizuje lokalnie stan alarmu oraz stan połączenia.

Instalacja

Seria KAL700 została zaprojektowana do montażu natynkowego, zaś adresowanie odbywa się przy pomocy przełączników typu DIP.

Zastosowanie

Moduły linii bocznych KAL710/KAL714C wykorzystywane są zazwyczaj w miejscu, gdzie nie jest wymagany dodatkowy podział na strefy lub nie jest konieczna identyfikacja urządzenia sygnalizującego alarm. Dodatkowo moduły te mogą być wykorzystywane w systemach wymagających modernizacji, gdzie systemy konwencjonalne są zastępowane przez adresowalne.



Szczegóły

- Atest EN54:18 oraz CPD
- Montaż natynkowy
- Proste adresowanie
- Zasilanie zewnętrzne
- Lokalna sygnalizacja alarmu oraz stanu połączenia
- Pełny nadzór 4 linii konwencjonalnych
- Element rodziny urządzeń wejść/wyjść, w skład której wchodzą: -Moduły linii bocznych, konwencjonalnych -Izolatory zwarć -ROP-y -Moduły wyjść przekaźnikowych oraz monitorowanych

KAL714C

Adresowalny moduł linii bocznych, konwencjonalnych - 4 linie

Specyfikacja techniczna

Electrical

Power supply type	24 VDC

Input

Input quantity	4

Physical

Colour	Grey
Mounting type	Montaż nawierzchniowy

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Interface unit	KAL710	Adresowalny moduł linii bocznej, konwencjonalnej - 1 linia
Interface unit	KAL730	Adresowalny moduł wyjść przekaźnikowych – 1 wyjście
Interface unit	KAL734C	Adresowalny moduł wyjść przekaźnikowych – 4 wyjścia
Interface unit	KAL740	Adresowalny moduł wyjść monitorowanych – 1 wyjście
Interface unit	KAL760	Kilsen Addressable Input Module - 1 Input
Interface unit	KAL775	Izolator zwarć

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57