KAL740

Adresowalny moduł wyjść monitorowanych – 1 wyjście

Charakterystyka ogólna

Seria modułów KAL700 to kompletna rodzina urządzeń współpracująca z adresowalnymi centralami serii KFP-AF, wykorzystywana przede wszystkim do kontroli urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem wejść/wyjść oraz instalowana w obudowach o klasie środowiskowej IP55. Każda centrala umożliwia podłączenie na jednej pętli do 125 modułów oraz do 125 czujek o różnych adresach.

Moduły wyjść monitorowanych serii KAL700

Moduł KAL740 posiada 1, monitorowane, 24VDC wyjście przekaźnikowe. Moduł dodatkowo wymaga zewnętrznego źródła zasilania 24 VDC.

Instalacja

Seria KAL700 została zaprojektowana do montażu natynkowego, zaś adresowanie odbywa się przy pomocy przełączników typu DIP.

Zastosowanie

Moduł KAL740 wykorzystywany jest do sterowania sygnalizatorami lub wyjściem, w przypadku którego niezbędne jest monitorowanie jego stanu i podłączonego okablowania oraz umożliwia całkowite programowanie za pośrednictwem menu centrali.



Szczegóły

- Atest EN54:18 oraz CPD
- Montaż natynkowy
- Proste adresowanie
- Zasilanie zewnętrzne
- Lokalna sygnalizacja alarmu oraz stanu połączenia
- Wyjście monitorowane 24 VDC
- Element rodziny urządzeń wejść/wyjść, w skład której wchodzą: -Moduły linii bocznych, konwencjonalnych -Izolatory zwarć -ROP-y -Moduły wyjść przekaźnikowych oraz monitorowanych

KAL740

Adresowalny moduł wyjść monitorowanych – 1 wyjście

Specyfikacja techniczna

Electrical

Power supply type	24 VDC

Physical

Colour	Grey
Mounting type	Montaż nawierzchniowy

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Interface unit	KAL710	Adresowalny moduł linii bocznej, konwencjonalnej - 1 linia
Interface unit	KAL714C	Adresowalny moduł linii bocznych, konwencjonalnych - 4 linie
Interface unit	KAL730	Adresowalny moduł wyjść przekaźnikowych – 1 wyjście
Interface unit	KAL734C	Adresowalny moduł wyjść przekaźnikowych – 4 wyjścia
Interface unit	KAL760	Kilsen Addressable Input Module - 1 Input
Interface unit	KAL775	Izolator zwarć

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57