N-IO-SBX-1G

Einmodulgehäuse mit DIN-Hutschiene (klein)

Allgemein

Das N-IO-SBX-2G ist ein Aufputzgehäuse mit montierter DIN-Schiene. Dank seines halogenfreien, stoß- und spritzwassergeschützten Designs eignet es sich für den Innen- und Außenbereich. Mehrere selbstdichtende Kabeleinführungen sind an allen Seiten vorhanden und ermöglichen so die Installation überall dort, wo ein Gehäuse benötigt wird.

Anwendung

Das N-IO-SBX-1G ist für die Verwendung mit Steuermodulen der Excellence-Serie mit kleinem Platzbedarf vorgesehen, wie beispielsweise:

- KE-IO3101
- KE-IO3101-M
- KE-IU3110



Einzelheiten

- Einfache Aufputzmontage
- Mehrere PG 21 Kabeleinführungen von allen Seiten
- Vorinstallierte DIN-Schiene für einfache Modulinstallation
- Vorinstallierter Kabelschirmabschluss
- Spritzwassergeschützt
- Stoßfest nach IK08
- Halogenfrei

N-IO-SBX-1G

Einmodulgehäuse mit DIN-Hutschiene (klein)

Technische Spezifikationen

General

Compatibility	Module der Excellence-Serie mit geringem Platzbedarf

Physical

Physical dimensions	150 x 110 x 70 mm (L x B x H)
Colour	Grau
Mounting type	Montagem em superfície
Cable entries	10 x 29 mm Ø
Material	Technischer Kunststoff

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	Bis zu +70°C
Environment	Drinnen, Draussen
IP rating	IP55

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Interface unit	KE-IO3101	Intelligentes 1 x frei programmierbares, potentialfreies Wechselrelais, mit integriertem Ringbusisolator
Interface unit	KE-IO3101-M	Intelligentes 1 x frei programmierbares zweipoliges Netzrelais, integrierter Ringbusisolator
Interface unit	KE-IU3110	Intelligent adressierbares Steuerungsmodul, 1 Eingang, mit Isolator

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.