# ATS1236

## 32 MG 433Mhz Funk Empfänger

### Erhöhte MG-Kapazität

Der ATS1236 Funk-Empfänger erweitert die Funk-Funktionalität der Advisor Advanced Zentralen.

Der Funk-Empfänger unterstützt die meisten der älteren 433-MHz-63-Bit-Sender sowie die neue Generation von 433-MHz-LoNa-Sendern, deren drahtlose Kommunikation vollständig verschlüsselt ist, um unberechtigte Interferenzen zu vermeiden. Bis zu 32 Funk-Komponenten und bis zu 16 Handsender können eingelernt werden.

Der Funkempfänger ATS1236 verfügt über zwei verdrahtete MG-Eingänge und einen programmierbaren Relaisausgang.

### Installation und Programmierung

Die drahtlose Funk-AME muss außerhalb des Zentralengehäuses installiert werden, um eine maximale Funkreichweite zu gewährleisten. Die 433-MHz-Funklösung überwacht den Status und die Anwesenheit jedes Funkteilnehmers und reagiert im Falle einer HF-Störung. Der ATS1236-Funkempfänger kann sowohl über das Bedienteil als auch über den Downloader programmiert werden. Die Firmware des Moduls ist aus der Ferne aktualisierbar.



### Einzelheiten

- Zusätzliche drahtlose Funktionen für die Advisor Advanced Zentralenserie
- Zwei verdrahtete MG-Eingänge
- Ein programmierbarer SPDT Form C Relaisausgang
- Unterstützt herkömmliche 63-bit 433 MHz und neue LoNa 433 MHz Transmitter
- Learn-Mode Technologie
- Abnehmbare Anschlussleiste
- EN50131-1/EN50131-3/EN50131-6 Grade 2 Class II (in Anerkennung) INCERT (in Anerkennung)
- Firmware aufrüstbar

# ATS1236
## 32 MG 433Mhz Funk Empfänger

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Drahtloser Expander |
| Product line | Advisor Advanced, Axon |
| Connection type | Anschluss über Datenbus |
| Compatibility | 433 MHz 63 Bit und 433 MHz LoNa (Einwegsensor), (Advisor Advanced MR 4.2 oder höher |

### System

| | |
|---|---|
| Addressing | Dip-Schalter |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Total | 32 |
| No. of wireless zones | 32 Funk-Sensoren + 16 Handsender |
| Onboard | 2 verdrahtet |

### Outputs

| | |
|---|---|
| Onboard | 1 |
| Type of outputs | SPDT Form C Relais |

### Wireless

| | |
|---|---|
| Operating frequency | 433 MHz attuale, 433 MHz LoNa |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12V DC über den Bus |
| Current consumption | typisch : 47 mA<br>maximal : 51 mA |
| Integrated power supply | No |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 155 x 95 x 26 mm |
| Net weight | 0.160 kg |
| Colour | Weiß |
| Material | ABS Plastik |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10°C bis 55°C |
| Relative humidity | 90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend |
| Environment | EN50130-5 ; Classe II - Da interno (generale) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE, EN50131 Grad 2, INCERT |
| Standards | EN50131 Grade 2 & INCERT in Anerkennung |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.