KAL714C

Módulo direccionable para monitorización de 4 zonas convencionales.

Información General

La serie de módulos KAL700 incluye una gama completa de interfaces para el control de entradas y salidas dentro de los sistemas de detección de fuego de KGS de las gamas KSA700 y FP1500. Son fáciles de instalar y se suministran en carcasas IP55. Estos módulos permiten al sistema de incendios controlar las funciones básicas de un edificio en situaciones de incendio. Cada lazo de los paneles de incendio soporta hasta 125 direcciones para módulos de entrada/salida y hasta 125 direcciones de detectores de fuego.

KAL714C Módulo de zona convencional

El KAL714C admite hasta 20 detectores convencionales o hasta 32 pulsadores manuales de alarma (MCP) por zona. Este módulo puede diferenciar entre las alarmas generadas por detectores y las generadas por pulsadores, en zonas mixtas.

El módulo KAL714C suministra la alimentación a los detectores de las zonas convencionales, desde una fuente de alimentación externa de 24Vdc y comunica digitalmente el estado de la zona al panel de incendios. El indicador led de cada módulo, indica los diferentes estados de la zona, como alarma, averia o estado de la comunicación.

Instalación

Los modulos de la serie KAL700 están diseñados para su montaje superficial en la instalación. El direccionamiento de los mismos se realiza de manera fácil y rápida mediante DIP switches.

Aplicaciones

El KAL714C puede ser usado en situaciones en las cuales no se requiera ninguna subdivisión o dónde no se requiera el reconocimiento puntual del detector que ha generado la incidéncia. También puede ser empleado para reemplazar antiguos sistemas convencionales por sistemas analógicos durante la fase de mejora o actualización de la instalación. En este caso, los detectores convencionales pueden ser aprovechados y usados dentro del nuevo sistema analógico. El KAL714C puede utilizar los detectores convencionales de KGS, pero también puede funcionar con la mayoría de detectores convencionales del mercado



Detalles

- Certificado bajo la EN54:18 y el CPD
- Montaje superficial
- Fácil direcionamiento por switches
- Alimentación externa de 24Vdc
- Indicación de comunicación, alarma y avería en módulo
- Zona convencional totalmente supervisada
- Forma parte de la familia de módulos como: -Zona convencional -Módulo de Entrada lógica -Módulo de control de extinción -Aisladores de lazo -Pulsadores manuales de alarma -Módulo de salida de relé y salida supervisada -Módulo retenedor de puerta

KAL714C

Módulo direccionable para monitorización de 4 zonas convencionales.

Especificaciones técnicas

Electrical

Power supply type	24 VDC

Input

Input quantity	4

Physical

Colour	Grau
Mounting type	Montagem em superfície

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Interface unit	KAL710	Módulo direccionable para monitorización de 1 zona convencional.
Interface unit	KAL730	Módulo de una salida de relé direccionable serie 700.
Interface unit	KAL734C	Módulo direccionable de 4 salidas de relé.
Interface unit	KAL740	Módulo direccionable de salida de relé supervisada.
Interface unit	KAL760	Módulo direccionable con una entrada lógica.
Interface unit	KAL775	Módulo aislador de lazo.

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57