DI601AM

Zewnętrzna czujka PCP, zasięg 10/20/30 m, Fresnel, temperatura pracy: -30 do +65°C, wykrywanie maskowania (AM)



DI601AM

Zewnętrzna czujka PCP, zasięg 10/20/30 m, Fresnel, temperatura pracy: -30 do +65°C, wykrywanie maskowania (AM)

Specyfikacja techniczna

General

Technology	PIR
Application type	Montagem em parede
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Undercrawl protection	No
Alarm time	5 sec

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Inputs/outputs

Relay configuration	Valores EOL múltiplos

Physical

Colour	Silver
Material	High impact ABS plastic with HDPE cover, UV stabilized
Mounting height	3 a 6 m

Environmental

Environment	Outdoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57