ATS1500A-IP-LP

Centrala alarmowa Advisor Advanced 1500, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 32, 4 obszary, w dużej obudowie z

System alarmowy

Linia produktów Advisor Advanced to najnowsze potomstwo z linii produktów Advisor CD i Advisor Master. Jego dziedzictwo składa się z dobrze ugruntowanych funkcji i cech serii Advisor, ale zostało również zaprojektowane, aby sprostać wyzwaniom związanym z przyszłymi trendami.
Obecnie zmieniają się standardy komunikacji. Komunikacja odchodzi od sieci PSTN w kierunku sieci bezprzewodowych i IP. Co ważne, ta linia produktów może obsługiwać różne opcje komunikacji, zapewniając w ten sposób długoterminową elastyczność, niezawodność i dostępność. Produkty Advisor Advanced można konfigurować lokalnie za pośrednictwem wbudowanego portu USB. W oparciu o interfejs użytkownika płyty CD z programem Advisor pozwala to na szybkie zapoznanie się z systemem, ale nowe funkcje są łatwe do nauczenia. Dostępne są zarówno opcje szybkiego, jak i pełnego przeglądania menu. Wbudowany klawisz „podpowiedzi" zapewnia łatwo dostępną pomoc dotyczącą opcji, dzięki czemu użytkownik może szybko zapoznać się ze strukturą menu.
Zezwolenia w Europie zaczynają zbliżać się do jednej normy: EN50131. Nowa linia produktów Advisor Advanced jest standardowo zgodna z normą EN50131.
Wykorzystując istniejące akcesoria ATS (klawiatury, czytniki, ekspandery), panele Advisor Advanced zapewniają niezawodny system z szeroką gamą opcji rozszerzających jego funkcjonalność. Automatyczna rejestracja sprzętu szybko dodaje urządzenia.

Łatwość użycia

System Advisor Advanced jest łatwy w użyciu we wszystkich sytuacjach. Program Advisor Advanced oferuje łatwy dostęp do menu i przeglądanie menu, a także szybki dostęp do pozycji menu dla osób, które już znają strukturę menu. Wskazówki są dostępne po naciśnięciu jednego przycisku, aby zapewnić wskazówki podczas konfiguracji. Użytkownicy końcowi przekonają się, że jest łatwy w użyciu do codziennych funkcji, takich jak włączanie i wyłączanie. Korzystając z jasnych i łatwych do zrozumienia technik, użytkownicy są prowadzeni przez funkcje, które muszą wykonywać, w tym funkcje wyjątków, takie jak izolowanie stref lub blokowanie błędów.

Raportowanie alarmów

System kontroli włamań zależy od raportowania alarmów, aby jak najszybciej dostarczyć alarm lub awarię. System Advisor Advanced oferuje różne metody, od zwykłego raportowania alarmów do centrów odbioru alarmów, a także raportowania do użytkowników końcowych poprzez raportowanie głosowe. Można zastosować różne ścieżki fizyczne: standardowy PSTN na pokładzie, ale także GSM lub ISDN. Za pośrednictwem modułu GSM ATS7310 ATS Advanced obsługuje analogowe raportowanie głosowe i raportowanie SMS na dowolnym urządzeniu mobilnym.

Linia produktów



Szczegóły

- Wbudowane 8 linii na płycie
- Maksymalnie 32 linie: przewodowe, bezprzewodowe oraz mieszane
- Moduły rozszerzeń wejść i wyjść w praktycznej formie PLUG-IN
- Do 16 wejść dla czujników inercyjnych
- 4 obszary
- Do 2000 użytkowników (bez kontroli dostępu) i do 65532 (z kontrolą dostępu)
- Port MICRO-USB do lokalnej konfiguracji
- Możliwość raportowania oraz konfiguracji za pomocą modułu dialera PSTN
- Interfejs wielojęzyczny - osobny język dla każdego użytkownika
- Raportowanie alarmów po IP do odbiornika OH-NETREC (opcjonalnie GPRS/3G/4G)
- Zintegrowane złącze Ethernet 10/100 Mb
- Standardowa kontrola dostępu, niewymagająca dodatkowych kontrolerów drzwi
- Pełna, rozbudowana kontrola dostępu przy użyciu kontrolerów CDC4(-EN)
- Automatyczne uzbrajanie, harmonogramy, wyjścia sterowane czasowo i więcej
- Kontrola stanu centrali (Health Check) na żywo i według harmonogramu przez UltraSync (dla zarejestrowanych systemów)
- Certyfikat bezpieczeństwa EN50131 Grade 3
- Możliwość raportowania oraz konfiguracji za pomocą modułu dialera PSTN

Nowo wprowadzona gama produktów Advisor Advanced to rodzina produktów, która ewoluowała od długoletnich i odnoszących sukcesy serii płyt CD Advisor i Advisor Master, które oferowały produkty znane i cenione. Linia Advisor Advanced przechwytuje najsilniejsze aktywa z obu tych zakresów i łączy je w nową, przyszłościową platformę, która zapewnia łatwość użycia, elastyczność i niezawodność. Umożliwia wzrost zarówno dziś, jak i jutro.
Asortyment obejmuje różne produkty, takie jak ATS1000A i ATS2000A w różnych konfiguracjach, wszystkie z tymi samymi podstawowymi metodami interakcji z użytkownikami lub możliwościami.

Wsparcie bezprzewodowe i przewodowe

System Advisor Advanced to w pełni hybrydowy system. Umożliwia podłączenie dowolnej kombinacji urządzeń przewodowych i bezprzewodowych. Każde wejście można przypisać do strefy. W sumie można skonfigurować 32 strefy. Na przykład system można skonfigurować tak, aby miał 32 strefy przewodowe, 32 strefy bezprzewodowe lub kombinację, taką jak 24 strefy bezprzewodowe + 8 stref przewodowych i odwrotnie.
Wejścia i wyjścia można rozszerzyć za pomocą paneli gromadzenia danych. Możliwe jest jednak także rozszerzenie systemu za pomocą ekonomicznego rozszerzenia wtyczki, które pasuje do głównego panelu sterowania, zmniejszając w ten sposób przestrzeń potrzebną w obudowie. Wejścia mogą być używane na różne sposoby, w tym łącznie sabotaż i alarm lub połączone sabotaż, alarm i antymasking.
System Advisor Advanced pozwala również, aby wszystkie wejścia w głównym panelu sterowania i rozszerzeniach wtyczek były strefami czujników uderzenia, zmniejszając potrzebę stosowania zewnętrznych analizatorów czujników uderzeń.
Dwa pokładowe wyjścia wysokoprądowe są nadzorowane w celu wykrycia jakiegokolwiek sabotażu sygnalizatora.

Zdalna aktualizacja

Aktualizacja oprogramowania może zostać wykonana lokalnie za pomocą pamięci USB, bez potrzeby użycia komputera, wykorzystując kabel micro-USB i program ATS8500 lub zdalnie, co ogranicza liczbę wizyt serwisowych.

Zdalne zarządzanie i aplikacje mobilne

Coraz więcej użytkowników systemów alarmowych łączy swoje urządzenia z profesjonalnymi systemami monitorowania. Firmy związane z nimi związane zapewniają monitoring systemu przez 24 godziny na dobę, mogą również oferować zdalną diagnostykę systemu. Program ATS8500 został stworzony aby ułatwić operatorom zdalne wsparcie i diagnostykę, w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi nawet wielu zdarzeń i systemów na raz.

Użytkownicy mają możliwość wykorzystania rozwiązania ATS8600 które łączy ze sobą systemy alarmowe, kontroli dostępu, video i przeciwpożarowe w jednej aplikacji!

Możliwości monitorowania systemu zostały rozszerzone o aplikację mobilną wspieraną zarówno przez system Android jak i IOS, alarmy są przekazywane bezpośrednio na urządzenie i sygnalizowane przez odpowiednie powiadomienia, a zdarzenie oraz raporty mogą zostać obsłużone natychmiastowo przez użytkownika.

Wbudowany system kontroli dostępu

Wszystkie panele posiadają zintegrowaną standardową kontrolę dostępu z możliwością grupowania użytkowników. Każda z grup może zostać osobno przypisana do każdych drzwi, jedną z możliwości jest pozwolenie użytkownikowi na rozbrojenie obszaru przypisanego do drzwi w momencie uzyskania dostępu.
Zaawansowane funkcjonalności takie jak anti-passback czy obsługa wind są dostępne po zastosowaniu kontrolerów CDC4, w ten sposób

można rozbudować system do obsługi aż 96 drzwi. Te kontrolery są zaprojektowane tak aby utrzymywały pełnię swoich możliwości nawet w sytuacji gdy łączność z stacją roboczą lub centralą alarmową zostanie przerwana.

Chmura UltraSync

System Advisor Advanced wspiera rozwiązanie chmurowe UltraSync, umożliwia to zastosowanie wersji oprogramowania MR4.0 lub większej. Dzięki UltraSync, użytkownicy mogą połączyć swoje systemy alarmowe do aplikacji mobilnych, a instalatorzy mają zapewnioną dodatkową możliwość dodania paneli zdalnie, w celu szybkiej diagnozy lub konfiguracji z każdej lokalizacji, w programie ATS85xx. Nasze rozwiązanie chmurowe zapewnia duża wygodę użytkowania, nie trzeba dodatkowo zmieniać konfiguracji routerów i sieci lokalnej, posiadać wiedzy z zakresu sieci komputerowych czy usług DDNS.

ATS1500A-IP-LP

Centrala alarmowa Advisor Advanced 1500, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 32, 4 obszary, w dużej obudowie z

Specyfikacja techniczna

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 lub odpowiednik

Inputs

Max no. of inputs	32
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	8

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 do 65532
Max. no. of PIN codes	2000 do 65532

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, RTPC
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	10000

Electrical

Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC +10%, -15%, 50/60 Hz
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	950 mA przy 13.8 V ±0.2 V
Max aux power current	750 mA (zależne od zasilania zapasowego)
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1 (zasilanie sieciowe)

Physical

Physical dimensions	395 x 255 x 120 mm
Housing	Polycarbonate

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Relative humidity	95% bez kondensacji
Environmental Class	Klasa II, do użytku wewnętrznego
IP rating	IP30

Regulatory

EN50131 Grade	Grade 2
Compliancy	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57