# ATS1455

## Karta Mifare Desfire EV2 (opakowanie 10 sztuk)

### Opis

Karta ISO w białym kolorze oferuje niezawodne rozwiązanie dla bezpiecznego środowiska, w którym dane karty są chronione przez szyfrowanie Mifare Desfire EV2. Może być używana w trybie bezpiecznym z czytnikami zasięgu ATS118x i klawiaturą ATS1136. W przypadku korzystania z innych czytników Mifare zamiast bezpiecznych danych karty dostarczany jest standardowy 7-bajtowy CSN Mifare.




### Szczegóły

- Atrakcyjnie zaprojektowana karta ISO
- Dane karty zabezpieczone szyfrowaniem AES
- Zaszyfrowana aplikacja Mifare Desfire EV2

# ATS1455

## Karta Mifare Desfire EV2 (opakowanie 10 sztuk)

## Specyfikacja techniczna

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | Secure mode: between 1 - 5 cm<br>Unsecure mode: between 2-5 cm<br>Distance may vary based on reader |
| Custom data model | No |
| Memory size | 2 kB |
| Supported readers | ATS ATS118x Secure Readers |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Smart card |
| Credential operating frequency | 13.56 MHz |
| Supported technology 13.56 MHz | MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN) |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | No |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 10 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PVC |
| Form factor | Clampshell |
| Physical dimensions | 86 x 54 x 9 mm |
| Net weight | 66 g |
| Shipping weight | 67 |
| Colour | White |
| Card Label | Serial number |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +50°C |
| IP rating | IP68 |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57