# EV669

**IR-detektor för takmontage 360º, 18 ridåer. Täckningsområde 20 m i diameter. Spänningsmatning 7-15 VDC, strömförbrukning 6 mA**



# EV669

## IR-detektor för takmontage 360º, 18 ridåer. Täckningsområde 20 m i diameter. Spänningsmatning 7-15 VDC, strömförbrukning 6 mA

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Technology | PIR |
| Application type | Montagem no Teto |
| Anti masking | No |
| Pet immune | No |
| Camera | No |
| Signal processing | 4D |
| Pry-off tamper kit | ST400 (opcional) |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 20 m |
| Undercrawl protection | No |
| Alarm memory | Yes |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Remote control lines | Dia/Noite, Walk test |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Hvid |
| Mounting height | 2.5 a 5 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 2 |
| Certification | NFA2P, VdS |



Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57