AS2368CAP-W

Låg HVIDT til DB2368IAS serien af sokkelsirener

Generelt

DB2368IAS-W er en adresserbar sokkelsirene med indbygget kortslutningsisolator til brandalarmsystemer i Aritech 2000-seriens adresserbare protokoller. Sokkelsirenen kan installeras under en detektor i 2000 serien, eller anvendes som en fritstående sirene med AS2368CAP-R låg. Flere muligheder i toner og CPD godkendelse sikrer overensstemmelser med lokale regulativer.

Alle alarmer i 2000-serien tilsluttes til et 2-tråds ledningsnet for 2000 seriens sløjfe og strømforsyning fra sløjfen, dvs. ingen ekstern strøm kræves. Sirenen synkroniseres.

Installation

Ledningsnet tilsluttes i soklen, og sirenen monteres og låses derefter fast på soklen. En seperat jordtilslutning findes i soklen, og anvendes efter behov.

Effektiv og alsidig

Disse sirener kan sættes til forskellige driftsniveauer, afhængig af krav. Giver højt lydniveau, samt lavt strømforbrug, som mindsker omkostningerne. Sirenen leveres med standard volumekontrol, hvilket gør det enkelt at justere ved installation. Valg af toner kan ske ved installation. 32 valgfrie toner.



Detaljer

- Enkel at installere
- Let at rengøre
- Til brug som en enkelt sirene
- Enkel låsemekanisme

AS2368CAP-W

Låg HVIDT til DB2368IAS serien af sokkelsirener

Tekniske specifikationer

Physical

Colour	Hvid
Material	Hög slagtålighet polykarbonat

Environmental

Environment	Indendør

Kompatible produkter

Kategori	Reference	Beskrivelse
Notification device	DB2368IAS-W	2000 Seriens Sokkelsirene m/Isolator - HVID

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57