DB2016

Socle isolateur

Présentation

Le socle isolateur DB2016 contrôle et isole les défauts de court-circuit. Une LED jaune indique une condition de court-circuit. Le détecteur sur sa base reçoit une alimentation, dans le seul cas d'un court-circuit. Si chaque détecteur est équipé d'un socle isolateur aucun appareil ne sera perdu dans le cas d'un simple court- circuit.



Détails

- Protection against overload conditions
- Automatic restore when fault is corrected
- LED indicates isolation condition
- Detector connected to isolator remains operational

DB2016
Socle isolateur

Spécifications techniques

General

Addressing method	Ingen adressering krävs

Electrical

Power supply type	Slingdriven
Current consumption	30 µA

Detection

Monitoring	Short circuit

Isolation

Type	Negativer Zeilenumbruch

Physical

Net weight	47 g
Colour	Wolkenweiß (RAL 9001)
Mounting type	Deckenmontage
Material (body)	Plastik

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10°C to +50°C
Relative humidity	0 to 95%
Environment	Drinnen
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Detection device	DB2002	Socle, 100 mm, 4 bornes, pour commande indicateur d'action
Detection device	DP2061N	Détecteur optique adressable série 2000, double LED, sortie à distance
Detection device	DP2061T	Détecteur multi critères Optique/ Thermique série 2000 avec sortie indicateur d’action
Detection device	DT2063N	2000 Series addressable heat detector with dual alarm LEDs and a remote indicator output
Notification device	AS2368CAP-W	LOCKING WHITE CAP FOR AS2368 SERIES BASE SOUNDERS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57