GRP26-21

Aviso Luminoso - Português

Vista Geral

O painel óptico GRP26-21 é um dispositivo de baixo consumo, que utiliza tecnologia LED. A unidade incorpora um besouro interno com uma saída de som de 90 dBA, para atrair mais atenção. Permitindo a fácil instalação e manutenção com uma caixa de material plástico auto-extinguível, e a possibilidade de montagem embutida. A unidade é fornecida com 3 mensagens: Alarme Incêndio, Atmosfera Perigosa e Extinção em Curso.



Detalhes

- Design estético
- Baixo consumo
- Nível de saída 90dBA
- Fácil instalação
- Iluminação LED de alto brilho
- Aprovação EN54-3

GRP26-21
Aviso Luminoso - Português

Especificações técnicas

Electrical

Operating voltage	20 0 30 VDC

VID

Flash frequency	0.6 ou 1.1 Hz 36 ou 66 flash/min

Physical

Material	ABS

Environmental

Operating temperature	-10 a +55°C
Storage temperature	-20 a +70°C
Relative humidity	0 a 95% sem condensação
Environment	Drinnen

Regulatory

Certification	EN54-3

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57