KAL455

Botoneira Vermelha Endereçável, Montagem Superfície - Kilsen

Botão de alarme, com accionamento manual, auto-bloqueável após quebra de vidro, em plástico policarbonato auto-extinguível de cor vermelha. Com indicador deverá ser de cor vermelha. que acender-se-á quando o botão for activado.Dispõe de uma posição de teste por accionamento mecânico.



Detalhes

- Endereçamento Fácil
- Alimentado Pela Loop
- Teste Local
- De Superficie ou de Embutir
- Estético
- Indicação Local de Alarme
- Protocolo KGS Series 1500

KAL455

Botoneira Vermelha Endereçável, Montagem Superfície - Kilsen

Especificações técnicas

General

Addressing method	Dip-Schalter

Electrical

Power supply type	Slingdriven

Physical

Colour	Rot
Mounting type	Back box, Versenkte Montage

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-11

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Detection device	DM715	Vidro Universal para Botoneira EN54 - Sem Logótipo
Detection device	DMN782	Cobertura Articulada Transparente para Botoneira
Detection device	DMN800	Plástico de Operação por Rearme para Botoneira
Detection device	KAL455E	Botoneira Vermelha Endereçável, Montagem Superfície IP67 - Kilsen

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57